

Plafoniera LED surface slim 24W Nera chip OSRAM 2640Lm

Códigos:

Referencia: PF24W-B



Ficha técnica:

Potenza (W): 24
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 2640
CRI: +80
Colore: Nero
IP: IP44
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.91
Dimensioni (mm): Ø230x20mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Plafoniera LED da Soffitto a Superficie Nera - 20mm di Spessore - 2640Lm

La **Plafoniera LED** è una lampada dal design elegante e minimalista, ideale per essere installata in qualsiasi tipo di stanza. Realizzata in **alluminio** e laccata in **colore nero**, questa plafoniera circolare ha uno spessore di soli 20mm, il che la rende estremamente discreta ed estetica una volta montata a superficie.

Chip LED OSRAM e Regolazione dell'Intensità

Questa plafoniera incorpora un **chip LED OSRAM SMD2835 ad alta luminosità**, che fornisce un flusso luminoso di **2640 lumen**. Inoltre, è **regolabile in intensità** tramite il sistema **TRIAC**, permettendo di regolare l'illuminazione secondo le necessità dell'ambiente, da una luce soffusa alla massima intensità.

Montaggio e Protezione IP44

La plafoniera LED è **facile da montare** ed è progettata per adattarsi a qualsiasi tipo di soffitto. Grazie alla sua **classificazione IP44**, è adatta per essere utilizzata in ambienti come **bagni e cucine**, essendo resistente all'umidità e alla polvere. Nonostante le dimensioni ridotte, fornisce un'illuminazione uniforme e potente.

Specifiche Tecniche

- **Materiale:** Alluminio laccato nero
- **Potenza:** LED 24W
- **Flusso Luminoso:** 2640 lumen
- **Regolazione:** TRIAC (regolabile in intensità)
- **Classificazione IP:** IP44 (resistente all'umidità e alla polvere)
- **Dimensioni:** Ø230x20mm
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Garanzia:** 3 anni

Usi e Applicazioni

- Soggiorni e sale da pranzo
- Bagni e cucine
- Uffici e sale riunioni
- Corridoi e aree comuni

La **Plafoniera LED da Superficie** combina un design ultrasottile con un'illuminazione potente, fornendo un ambiente moderno ed efficiente in qualsiasi spazio.

Galería de imágenes:



