Pannello LED IP65 60x60cm 40W 4000Lm

Códigos:

Riferimento: PHPN40W-IP65



Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 4400
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP65
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.91
Dimensioni (mm): 595x595x35mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Pannello 60x60 IP65 retroilluminato per camere bianche Pannello LED da incasso 60x60 cm 40W IP65 backlight 4400 lm 4000K

Il con retroilluminazione backlight eroga in bianco neutro 4000K (CRI > 80, 120º). , ideale per camere bianche e zone con umidità e condensa. Senza sfarfallio, garanzia 5 anni.

? 40W? 4400 lm? IP65? 4000K

40W
Potenza4400 lm
Flusso luminoso4000K
Bianco neutroIP65
Protezione

Il **pannello LED da incasso 60x60 cm 40W IP65** è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, ideale per camere bianche e zone con umidità e condensa di vapore. Con un flusso di 4400 lumen e un **sistema di retroilluminazione backlight**, garantisce un'illuminazione chiara e uniforme, senza sfarfallio né rumore.

Offre un angolo di 120º e un **CRI > 80** per un'eccellente riproduzione dei colori, in bianco neutro 4000K. Realizzato in alluminio e PC, le dimensioni di 595x595x35 mm gli conferiscono uno spessore superiore ai pannelli slim, rendendolo più rigido e robusto. È fornito con una garanzia di 5 anni, garanzia di durata e affidabilità.


Perché scegliere questo prodotto? **? IP65 backlight**
Camere bianche, umidità e condensa. **? 4400 lm, CRI > 80**
Illuminazione chiara, uniforme, senza sfarfallio. **? Robusto 595x595x35 mm**
Alluminio e PC, garanzia 5 anni. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPannello LED 60x60 cm IP65 (backlight)Potenza40WFlusso luminoso4400 lmTemperatura di colore4000K (bianco neutro)CRI> 80Angolo120ºMaterialeAlluminio e PCDimensioni595x595x35 mmProtezioneIP65Garanzia5 anni Vantaggi

- **IP65:** camere bianche, umidità, condensa.
- **Backlight:** illuminazione chiara e uniforme.
- **4400 lm, 4000K:** CRI > 80.
- **Senza sfarfallio:** comfort visivo.
- **Robusto 35 mm:** più rigido dello slim.
- **Garanzia 5 anni:** alluminio e PC.


Applicazioni consigliate ?**Camere bianche** — ambienti controllati.?**Cucine professionali** — umidità e vapore.?**Industria alimentare** — IP65 igienico.?**Laboratori e ospedali** — illuminazione uniforme. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Incassare il pannello**
Posiziona il pannello nel soffitto (kit o struttura adatta).3**Assicurare la tenuta**
Verifica la tenuta IP65 nelle zone umide.4**Collegare e verificare**
Collega il driver e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **È adatto alle zone umide?**
Sì, il grado IP65 lo destina a camere bianche e zone umide. **Qual è la temperatura di colore?**
Bianco neutro 4000K, con un CRI > 80. **È più robusto di un pannello slim?**
Sì, lo spessore di 35 mm lo rende più rigido e robusto. ?


IP65
Backlight?
40W
4400 lm?
4000K
595x595x35?
Garanzia
5 anni

Galería de imágenes:









Autres options d'installation
Altre opzioni di installazione
Other installation options


595x595 mm
35 mm


595
35
595