Pannello LED 60x60cm - 40W - UGR19 - CCT Selezionabile - 4800Lm

Códigos:

Riferimento: PB40WC



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Lumen (Lm): 4800
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 595x595x35mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LiFUD flicker free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Pannello 60x60 professionale, diffusore microprismatico Pannello LED 60x60 cm da incasso 40W UGR19 CCT selezionabile 4800 lm

Il eroga con un diffusore microprismatico . Tecnologia CCT (3000/4000/6000K), ideale per controsoffitti modulari Armstrong, uffici e spazi professionali.

? 40W? 4800 lm? UGR 19? CCT

40W
Potenza4800 lm

Flusso luminosoUGR 19
Abbagliamento60x60 cm
Formato

Il **pannello LED 60x60 cm da incasso** è una soluzione di illuminazione professionale ad alte prestazioni, ideale per controsoffitti modulari tipo Armstrong. Con una potenza di 40W e un flusso di 4800 lumen, questo pannello garantisce un'illuminazione potente, omogenea ed efficiente, perfetto per uffici, negozi e spazi professionali.

Il **diffusore microprismatico UGR 19** riduce efficacemente l'abbagliamento, particolarmente consigliato per uffici, sale riunioni, scuole e ospedali dove il comfort visivo è essenziale. Grazie alla **tecnologia CCT integrata**, la temperatura di colore è regolabile tra 3000K, 4000K e 6000K, per adattare l'atmosfera a ogni spazio.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 19 microprismatico**
Riduce l'abbagliamento, comfort visivo ottimale. **? CCT 3000/4000/6000K**
Temperatura regolabile secondo lo spazio. **? 40W, 4800 lm**
Illuminazione potente e omogenea, soffitti Armstrong. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPannello LED 60x60 cm da incassoPotenza40WFlusso luminoso4800 lmDiffusoreMicroprismatico (UGR 19)Temperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KFormato60x60 cmCompatibilitàControsoffitti modulari ArmstrongUsoUffici, negozi, scuole, ospedali Vantaggi

- **UGR 19:** diffusore microprismatico.
- **CCT 3000/4000/6000K:** temperatura regolabile.
- **40W, 4800 lm:** illuminazione potente.
- **Formato 60x60:** soffitti Armstrong.
- **Comfort visivo:** uffici, scuole, ospedali.
- **Efficiente:** alte prestazioni.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e sale riunioni** — comfort visivo UGR19.?**Scuole e ospedali** — illuminazione di qualità.?**Negozi** — luce omogenea.?**Soffitti Armstrong** — pannelli 60x60. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta la CCT (3000/4000/6000K).3**Incassare il pannello**
Posiziona il pannello nel soffitto Armstrong o tramite un kit.4**Collegare e verificare**
Collega il driver e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT 3000K, 4000K o 6000K integrata. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, il diffusore microprismatico offre un UGR 19. **Per quali soffitti è progettato?**
Controsoffitti modulari tipo Armstrong (60x60). ?

40W
4800 lm?


UGR19
CCT?

3000-6000K
60x60?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




595x595 mm
35 mm


Cálido
Warm
Chaud
Caldo
3000K
Neutro
Natural
Neutre
Neutro
4000K
Frío
Cold
Froid
Freddo
6000K






Autres options d'installation
Altre opzioni di installazione
Other installation options





