Plafoniera LED nera 5W-8W-12W CCT CRI+93 UGR13 Chip Bridgelux 1200Lm

Códigos:

Riferimento: CLB12W-BLACK



Ficha técnica:

Potenza (W): 5
Potenza (W): 8
Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 1200
Indice di resa cromatica (Ra):: ?93
Colore: Nero
IP: IP20
Angolo luminoso: 24º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø70x150mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: No flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Faretto a superficie orientabile, multi-potenza e CCT Faretto a superficie LED EYE orientabile nero 5-12W CCT CRI > 93 24º 1200 lm

Il orientabile con chip Bridgelux eroga fino a (a 12W) con un fascio di 24º, un e UGR 13. Potenza regolabile 5/8/12W e CCT 3000/4000/6000K. Ø70x150 mm.

? 5-12W? 1200 lm? CRI > 93? Orientable

5-12W

Potenza1200 lm
Flusso luminoso24º
FascioCRI > 93
Resa cromatica

Il **faretto a superficie LED EYE nero**, orientabile, permette di selezionare la potenza tra **5W, 8W e 12W** e la temperatura di colore tra **3000K, 4000K e 6000K**. Perfetto per uso domestico e professionale, il chip LED Bridgelux ad alta luminosità offre fino a 1200 lumen a 12W.

Con un **CRI > 93**, il realismo dei colori è quasi perfetto, e l'**angolo di 24º** è ideale per valorizzare elementi specifici. Il grado **UGR 13** significa che il faretto non provoca abbagliamento e riduce l'affaticamento visivo. Orientabile, dirige la luce dove vuoi. Dimensioni Ø70x150 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Multi-potenza 5/8/12W**
Seleziona la potenza secondo l'esigenza (fino a 1200 lm). **? CCT 3000/4000/6000K**
Temperatura di colore a scelta. **? CRI > 93, UGR 13**
Colori realistici, basso abbagliamento, orientabile 24º. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto a superficie LED EYE orientabilePotenza5W / 8W / 12W (regolabile)Flusso luminosoFino a 1200 lm (12W)Chip LEDBridgeluxCRI> 93UGR 13Angolo24ºTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KColoreneroDimensioniØ70x150 mmMontaggioSuperficie (orientabile) Vantaggi

- **Multi-potenza 5/8/12W:** a scelta.
- **CCT 3000/4000/6000K:** temperatura a scelta.
- **CRI > 93:** colori realistici.
- **UGR 13:** basso abbagliamento.
- **Orientabile, 24º:** valorizzazione precisa.
- **Superficie nero:** Ø70x150 mm.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione d'accento.?**Negozi e vetrine** — valorizzazione dei prodotti.?**Gallerie e musei** — alto CRI.?**Corridoi e ingressi** — faretti orientabili. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere potenza e CCT**
Imposta la potenza (5/8/12W) e la temperatura (3000/4000/6000K).3**Fissare a superficie**
Fissa il faretto al soffitto o alla parete.4**Orientare e collegare**
Orienta il fascio (24º) e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può regolare la potenza?**
Sì, tra 5W, 8W e 12W. **Quali temperature sono disponibili?**
3000K, 4000K e 6000K (CCT). **È orientabile?**
Sì, e l'angolo di 24º è ideale per l'accento. ?

5-12W
1200 lm?


CRI > 93
UGR 13?


CCT
24º?

Orientabile
nero

Galería de imágenes:





3,2cm
9cm
16,5 cm
Ø 3,8 cm
Ø 7 cm


bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
CRI >93




9 options in 1 product:
Power Selector:
8W -5W -12W
Color Temperature Selector
3000K-4000K-6000K
CCT: 3 COLORS
GXtronic


Angle Light
24°
Secondary
60°
Secondary
60°




Certified High Quality Paint
Interpon
powder coatings
EVERY COLOR IS GREEN
AkzoNobel
Nederland


Color
Selection
3000
4000
6000

