Colonna URBAN zincata 3-4 metri

Códigos:

Riferimento: 2121GV

Ficha técnica:

Dimensioni (mm): Ø89mmH3000 mm
Materiale da costruzione: Acciaio
Certificazione: CE



Variantes disponibles:

Opzioni: 3m, 4m

Descripción del producto:

Colonna d'illuminazione in acciaio zincato, punta Ø60 mm Colonna URBAN circolare zincata 3-4 m punta Ø60 mm per apparecchi stradali

La in è progettata per qualsiasi ambiente urbano. Disponibile in , con punta da compatibile con la maggior parte degli apparecchi stradali e lanterne. Porta di registro omologata e dima d'ancoraggio 200x200 mm incluse.

? 3-4 m? Acier galvanisé? Pointe Ø60 mm? Urbain

3-4 m
AltezzaØ60 mm
PuntaAcciaio
Zincato200x200 mm
Ancoraggio

La **colonna URBAN circolare zincata** è progettata per essere installata in qualsiasi tipo di ambiente urbano. La forma circolare, elegante e moderna, conferisce un'estetica contemporanea e curata a strade, piazze, parchi, zone residenziali e lottizzazioni. Disponibile in 3 o 4 metri di altezza, è realizzata in **acciaio zincato**, che le conferisce un'eccellente resistenza alla corrosione, alle intemperie e alle variazioni estreme di temperatura.

La terminazione a **punta di Ø60 mm** la rende compatibile con la maggior parte degli apparecchi stradali e delle lanterne sul mercato. Integra una porta di registro all'altezza omologata e una piastra di fissaggio per cassetta portafusibili. Include inoltre una dima d'ancoraggio di 200x200 mm, per un'installazione sicura e durevole.

Perché scegliere questo prodotto? **? Acciaio zincato**

Resistente a corrosione, intemperie e temperature estreme. **? Punta Ø60 mm**

Compatibile con la maggior parte di apparecchi e lanterne. **? Pronta da installare**
Porta di registro omologata, piastra portafusibili, dima 200x200 mm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoColonna d'illuminazione circolareAltezza3 o 4 metriMaterialeAcciaio zincatoTerminazionePunta di Ø60 mmCompatibilitàApparecchi stradali e lanternePorta di registroAll'altezza omologataFissaggioPiastra per cassetta portafusibiliAncoraggioDima di 200x200 mmUsoUrbano (strade, piazze, parchi, lottizzazioni) Vantaggi

- **Acciaio zincato:** anticorrosione, lunga durata.
- **3 o 4 metri:** a scelta secondo il progetto.
- **Punta Ø60 mm:** compatibile con la maggior parte degli apparecchi.
- **Porta di registro omologata:** accesso sicuro.
- **Piastra portafusibili:** integrata.
- **Dima 200x200 mm:** ancoraggio facilitato.

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — supporto per apparecchi stradali.?**Piazze e parchi** — estetica contemporanea.?**Zone residenziali** — illuminazione pubblica.?**Lottizzazioni** — acciaio zincato durevole. Guida all'installazione 1**Preparare la fondazione**
Getta la fondazione con la dima d'ancoraggio 200x200 mm.2**Erigere la colonna**
Fissa la colonna sui tirafondi d'ancoraggio.3**Installare il cablaggio**
Passa il cablaggio e fissa la cassetta portafusibili.4**Montare l'apparecchio**

Installa l'apparecchio sulla punta Ø60 mm. Domande frequenti **Quali altezze sono disponibili?**

3 o 4 metri, a scelta. **Con quali apparecchi è compatibile?**

Con la maggior parte degli apparecchi stradali e lanterne (punta Ø60 mm). **Cosa include per l'installazione?**

Una porta di registro omologata, una piastra portafusibili e una dima d'ancoraggio 200x200 mm. ?

3-4 m

Ø60 mm?

Acciaio

Zincato?


Ancoraggio


200x200 mm?


Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Easy Transport
Easy Assembly
3M.


3M.
Ø89mm
250x250mm


250mm
20mm
250mm
200mm
200mm
Urban -Reka









