

## Neon LED circolare flessibile ROSSO 230V Ø16mm 220V 9.6W/m - Rotolo 25m

### Códigos:

Referencia: NEON76661-RED

### Ficha técnica:

Potenza (W): 9.6  
Vtaggio nominale (V): 220-240V  
Temperatura di colore CCT: Rosso  
LED: SMD2835  
CRI: +80  
Colore: Bianco  
IP: IP67  
Angolo luminoso: 300°  
Frequenza (Hz): 50-60Hz  
Dimensioni (mm): Ø16x25.000mm  
Materiale: Silicone  
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C  
Classe Energia 2021: A+  
Classe Energia 2023: F  
Vita stimata di diodo: 30.000h  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 2 años



### Variantes disponibles:

### Descripción del producto:

LED CIRCOLARE ROSSO Neon Flessibile 230V Bobina 25m 16mm - 9.6W/m

La bobina CIRCULAR 300° Neon LED viene fornita in 25 metri, include anche il cavo del raddrizzatore, il perno di connessione e il cappuccio terminale. Colore rosso.

Il Neon LED crea l'effetto perfetto dei tradizionali neon. E' un prodotto appositamente studiato per la segnaletica, essendo versatile si possono creare effetti di insegne luminose, lettere corporee, forme decorative, realizzando ambienti eleganti e sofisticati.

È realizzato in PVC altamente flessibile, che gli conferisce una grande adattabilità a tutte le forme. Il tubo circolare al neon consente una rotazione vicina a 90° e anche una leggera rotazione sull'asse.

La striscia circolare flessibile al neon può essere tagliata ogni metro. Ha un segno nero vicino al punto di taglio. Ogni misuratore ha 120 diodi SMD 2835 ad alta resistenza.

Questo tipo di neon LED circolari flessibili funziona alimentato a 220V-240V tramite cavo con raddrizzatore. Questo

trasforma la corrente alternata che arriva all'impianto in corrente continua adatta al funzionamento della striscia.

È adatto per ambienti esterni e interni in quanto protetto da schizzi o temperature estreme grazie al suo grado IP67, il prodotto è totalmente impermeabile quindi può essere installato in ambienti esterni.

Applicazioni del Neon LED CIRCOLARE Flessibile ROSSO 230V

- etichette
- segni
- Pubblicità
- manifesti
- Arredamento

**IMPORTANTE:** Per uso esterno, le connessioni devono avere lo stesso grado di protezione, è responsabilità dell'installatore rispettare queste regole per siliconare adeguatamente le zone di connessione, al fine di garantire una corretta tenuta.

## Galería de imágenes:



360°  
Round Size



