Kit di montaggio con silicone, connettore e tappo per strisce LED 230V 10mm

Códigos:

Riferimento: KIT42004

Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 220-240V
IP: IP65
Materiale da costruzione: Silicone
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Kit di collegamento impermeabile per strisce LED 230V Kit di montaggio impermeabile con silicone, connettore e cappuccio per striscia LED 230V 10 mm

Il per strisce LED (PCB da 10 mm) assicura una senza saldatura. Include un cavo con connettore di 10 cm, un coperchio per il connettore, un terminale e una bottiglia di silicone adesivo e sigillante, resistente da . Adatto all'esterno.

? 230V? Étanche? -55/160ºC? Extérieur

230V
TensioneImpermeabile
Connessione-55/160ºC
Resistenza10 mm
PCB

Il **kit da montare** è progettato per strisce LED 230V con un PCB da **10 mm** di larghezza. Assicura una **connessione di alimentazione impermeabile** per striscia LED flessibile impermeabile, senza saldatura. Include un cavo con un connettore di 10 cm, pronto a collegare la striscia alla rete.

Il kit include anche un **coperchio per il connettore**, un terminale e una bottiglia di **silicone speciale** per sigillare le strisce LED. Questo silicone è sia adesivo sia sigillante, resistente a temperature da **-55ºC a 160ºC**, rendendo l'insieme adatto all'uso esterno.

Perché scegliere questo prodotto? **? Connessione impermeabile**
Per striscia LED 230V flessibile impermeabile, senza saldatura. **? Kit completo**
Cavo connettore 10 cm, coperchio, terminale e silicone. **? -55ºC a 160ºC**
Silicone adesivo e sigillante, uso esterno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoKit di montaggio impermeabile per striscia LED 230VCompatibilitàStriscia LED 230V flessibile impermeabile, PCB 10 mmConnessioneImpermeabile, senza saldaturaContenutoCavo connettore 10 cm, coperchio, terminale, siliconeResistenza termica-55ºC a 160ºCUsoInterni ed esterni Vantaggi


- **Connessione impermeabile:** striscia 230V flessibile.
- **Senza saldatura:** montaggio semplice.
- **Kit completo:** cavo, coperchio, terminale, silicone.
- **-55ºC a 160ºC:** silicone adesivo e sigillante.
- **Esterno:** uso in ambienti umidi.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED 230V impermeabili** — collegamento all'alimentazione.?**Installazioni esterne** — connessione sigillata.?**Giardini e terrazze** — tenuta durevole.?**Facciate e cornici** — uso umido. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 230V prima del montaggio.2**Collegare il cavo**
Collega il connettore da 10 cm all'estremità della striscia.3**Sigillare col silicone**
Applica il silicone, monta il coperchio e il terminale.4**Lasciare asciugare e verificare**
Lascia asciugare il silicone e verifica la tenuta. Domande frequenti **Cosa contiene il kit?**
Un cavo connettore da 10 cm, un coperchio, un terminale e una bottiglia di silicone. **È adatto all'esterno?**
Sì, il silicone sigillante lo rende adatto agli ambienti umidi. **Serve saldare?**
No, la connessione di alimentazione si fa senza saldatura. ?


230V
10 mm?
Impermeabile
Senza saldatura?
-55/160ºC
Silicone?
Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:



SILICONE GLUE


SILICONE GLUE




12,2
4
7,9
10,4
0,9
2,6
4,5
0,7
4,1
0,5
12,2
1,9
11,2
0,6
1,8


1
2
3
4
5
6


10cm.

