

## Connettore a unione L 90° per binario monofase

### Códigos:

Referencia: CCMLR0616

### Ficha técnica:

Colore: Bianco

Colore: Nero

IP: IP20

Dimensioni (mm): 43x78mm

Materiale: Termoplastico

Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 2 años



### Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Nero

### Descripción del producto:

Connettore di unione tipo L quadrato 90° per binario monofase

Connettore per unione continua ad angolo L 90° di binari monofase per faretto LED. Il connettore di unione è realizzato in termoplastico ignifugo, disponibile bianco o nero, a seconda del binario scelto, con connessione in rame a linea singola.

Adatto solo per binario monofase.

Dimensioni: 43x78x20mm

Il connettore di unione a L consente di formare angoli e quadrati a 90° in continuo tra diverse sezioni di binario monofase.

Il connettore del giunto della rotaia viene agganciato all'estremità di una barra della rotaia, quindi viene montata la rotaia successiva, rimanendo completamente nascosta con una giunzione tra le rotaie inferiore a 5 mm.

Ricorda! A seconda del carico elettrico, nelle installazioni domestiche è possibile installare faretto fino ad un massimo di 2200W/10A sulla stessa linea.

**Galería de imágenes:**

