

Connettore a unione L 90° per binario monofase

Códigos:

Referencia: CCMLR0616



Ficha técnica:

Colore: Bianco Colore: Nero IP: IP20

Dimensioni (mm): 43x78mm Materiale: Termoplastico Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Nero

Descripción del producto:

Connettore di unione tipo L quadrato 90º per binario monofase

Connettore per unione continua ad angolo L 90º di binari monofase per faretti LED. Il connettore di unione è realizzato in termoplastico ignifugo, disponibile bianco o nero, a seconda del binario scelto, con connessione in rame a linea singola.

Adatto solo per binario monofase.

Dimensioni: 43x78x20mm

Il connettore di unione a L consente di formare angoli e quadrati a 90° in continuo tra diverse sezioni di binario monofase.

Il connettore del giunto della rotaia viene agganciato all'estremità di una barra della rotaia, quindi viene montata la rotaia successiva, rimanendo completamente nascosta con una giunzione tra le rotaie inferiore a 5 mm.

Ricorda! A seconda del carico elettrico, nelle installazioni domestiche è possibile installare faretti fino ad un massimo di 2200W/10A sulla stessa linea.



Galería de imágenes:







